

# Fondamenti di Programmazione

Prova pratica del 28/02/2011

---

Un `Palazzo` è composto da un numero massimo di piani e ogni piano contiene finestre. Il piano `j` contiene `j` finestre (i piani sono numerati a partire da 1). Ogni finestra può essere aperta o chiusa.

Implementare le seguenti operazioni che possono essere effettuate su un `Palazzo`:

--- **PRIMA PARTE** --- (qualora siano presenti errori di compilazione, collegamento o esecuzione in questa parte, l'intera prova sarà considerata insufficiente e pertanto **non sarà corretta**)

- `Palazzo p(N)` ;

Costruttore che inizializza un `Palazzo p` di al più `N` piani. Inizialmente `p` contiene un solo piano e la sua finestra è inizialmente chiusa.

- `p(p1)` ;

Costruttore di copia che inizializza il `Palazzo p` uguale al `Palazzo p1`.

- `p.aggiungi()` ;

Operazione che aggiunge un piano a `p`, le cui finestre sono tutte chiuse. Se il palazzo contiene già il numero massimo di piani, la funzione lascia il palazzo inalterato.

- `cout << p;`

Operatore di uscita per il tipo `Palazzo`. L'operatore stampa il numero di piani del palazzo e, per ogni piano, stampato lo stato di tutte le finestre secondo il formato seguente:

```
<3>
```

```
Piano 1: Aperta
```

```
Piano 2: Chiusa Aperta
```

```
Piano 3: Chiusa Chiusa Chiusa
```

In questo esempio, il palazzo `p` ha 3 piani. Il primo piano ha una finestra chiusa, il secondo piano ha una finestra chiusa ed una aperta, il terzo piano ha tre finestre chiuse.

--- **SECONDA PARTE** ---

- `~Palazzo()` ;

Distruttore per il tipo `Palazzo`.

- `p.cambia(i, j)` ;

Funzione che cambia lo stato della finestra `j` del piano `i` del palazzo `p`. I piani e le finestre sono numerati a partire da 1.

- `!p;`

Operatore di negazione logica che restituisce il numero totale di finestre aperte del palazzo `p`.

- `p%=p1;`

Operatore di modulo e assegnamento che modifica il palazzo `p` come segue: se `p` e `p1` hanno numero di piani uguale, chiude le finestre aperte di `p` che sono chiuse in `p1`. Se `p` e `p1` hanno numero di piani diverso, l'operatore lascia `p` inalterato.

Mediante il linguaggio C++, realizzare il tipo di dato astratto `Palazzo`, definito dalle precedenti specifiche. Individuare le eventuali situazioni di errore e metterne in opera un corretto trattamento.

L'output desiderato è il seguente:

```
Test del costruttore:
<1>
Piano 1: Chiusa

Test del costruttore di copia:
<1>
Piano 1: Chiusa

Test della aggiungi:
<3>
Piano 1: Chiusa
Piano 2: Chiusa Chiusa
Piano 3: Chiusa Chiusa Chiusa

Test del distruttore:
(p e' stato distrutto)

Test della cambia:
<3>
Piano 1: Chiusa
Piano 2: Aperta Chiusa
Piano 3: Chiusa Chiusa Aperta

Test operator! :
2

Test operator%= :
<3>
Piano 1: Chiusa
Piano 2: Chiusa Chiusa
Piano 3: Chiusa Chiusa Chiusa
```